

La serie VJT è dotata di compressori "CFC free", estremamente silenziosi, ed hanno potenze che consentono di raggiungere le temperature prescelte con estrema facilità e rapidità.

L'omogeneità di temperatura ed il raffreddamento sono ottimali, grazie al sistema di ricircolo d'aria assicurato da una ventola interna.

La struttura esterna è costruita in lamiera trattata con resine epossidiche antigraffio, che ne conferisce la linea estremamente professionale, mentre la camera interna è in materiale plastico monoblocco senza spigoli facile da pulire.

La porta può essere piena oppure isolante in vetro con illuminazione interna. La struttura esterna è costruita in lamiera trattata con resine epossidiche antigraffio, che ne conferisce la linea estremamente professionale, mentre la camera interna è in materiale plastico monoblocco senza spigoli facile da pulire.

Sbrinamento automatico con evaporazione nel cestello di raccolta, porta munita di serratura, piedini regolabili, cerniere reversibili completano la dotazione di serie.

Tutti i modelli rispondono alle normative europee di sicurezza ed in particolare sono conformi alle norme DIN e GS



Il display base dei modelli 3711 - 4721 - 6521 - 3723 - 4723 - 6523



Il display dei modelli 2721e - 2723e



Il display digitale per i modelli 5421e - 6821e - 7521e

### Dotazione

- » Temperatura: 0°C...15°C (1°C a +15°C per modelli "e")
- » Adatti per ambienti con temperatura da +18°C. a +43°C. (18...32°C porta vetro)
- » Raffreddamento: a compressore con ventilazione interno camera
- » Refrigerante ecologico: R600A
- » Mod. 3711 - 4721 - 6521 - 3723 - 4723 - 6523: controllo analogico con display di controllo a cristalli liquidi
- » Mod. 2721e - 5421e - 6821e - 7521e - 2723e: controllo elettronico e display digitale; allarmi di bassa e alta temperatura e porta aperta
- » Alimentazione 220 - 240 V / 50 Hz
- » Vano interno in PS (polistirene)
- » Corpo esterno in acciaio verniciato bianco
- » Chiusura porte automatica
- » Serratura con chiavi
- » Cerniera a destra reversibile

### Porta piena - Modelli base



Mod.2721e

- **Mod. 2721e** Frigorifero universale da lt 141 lordi / 130 netti esterno bianco; temperatura regolabile da 1°C a 15°C elettronicamente; griglie in acciaio 3; Dimensioni esterne l/p/a cm 60x61x83; Interne cm 44x44x67. Ventilato; Sbrinamento automatico; serratura; porta con cerniera a destra reversibile; chiusura port automatica; display digitale.allarmi di bassa e alta temperatura e porta aperta

- **Mod. 3711** Frigorifero universale da lt 236 lordi / 230 netti esterno bianco; temperatura regolabile da 0°C a 15°C comando elettromeccanico; griglie in acciaio plastificato 3; Dimensioni esterne l/p/a cm 60x61x125; Interne cm 47x44x106. Ventilato; Sbrinamento automatico; serratura; display a cristalli liquidi solo di controllo temperatura. allarmi di bassa e alta temperatura e porta aperta

- **Mod. 4721** Frigorifero universale da lt 335 lordi / 329 netti esterno bianco; temperatura regolabile da 0°C a 15°C comando elettromeccanico; griglie in acciaio plastificato 4; Dimensioni esterne l/p/a cm 60x61x164; Interne cm 47x44x145. Ventilato; Sbrinamento automatico; serratura; display a cristalli liquidi solo di controllo temperatura. allarmi di bassa e alta temperatura e porta aperta

- **Mod. 5421e** Frigorifero universale da lt 434 lordi / 414 netti esterno bianco; temperatura regolabile da 1°C a 15°C elettronicamente; griglie in acciaio 5; Dimensioni esterne l/p/a cm 60x68x190; Interne cm 47,5x48x169. Ventilato; Sbrinamento automatico; serratura; display digitale. allarmi di bassa e alta temperatura e porta aperta

- **Mod. 6521** Frigorifero universale da lt 544 lordi / 520 netti esterno bianco; griglie in acciaio plastificato 4; Dimensioni esterne l/p/a cm 75x73x164; Interne cm 60x56x145. Ventilato; Sbrinamento automatico; serratura; temperatura regolabile da 0°C a 15°C comando elettromeccanico; display a cristalli liquidi solo di controllo temperatura. allarmi di bassa e alta temperatura e porta aperta

- **Mod. 6821e** Frigorifero universale da lt 583 lordi / 569 netti esterno bianco; griglie in acciaio 5; Dimensioni esterne l/p/a cm 75x75x186; interne cm 65x58x151. Ventilato; Sbrinamento automatico; serratura; porta con cerniera a destra reversibile; temperatura regolabile da 1°C a 15°C elettronicamente; display digitale. allarmi di bassa e alta temperatura e porta aperta

- **Mod. 7521e** Frigorifero universale da lt 663 lordi / 647 netti esterno bianco; temperatura regolabile da 1°C a 15°C elettronicamente; griglie in acciaio 6; Dimensioni esterne l/p/a cm 75x75x206; Interne cm 65x58x171. allarmi di bassa e alta temperatura e porta aperta Ventilato; Sbrinamento automatico; serratura; display digitale.

### Modelli alternativi

- **Mod. 2721e/2d** Come 2721e ma 2cassetti in plastica con tre linee e 12 divisori cad. + tre griglie in acciaio
- **Mod. 2721e/3d** Come 2721e ma 3cassetti in plastica base con tre linee e 12 divisori cad.+ tre griglie in acciaio

- **Mod. 3711/4d** Come 3711 ma 4 cassetti in plastica con tre linee e 12 divisori cad. + tre griglie in acciaio plastificato

- **Mod. JL VJT 4721/6d** Come 4721 ma 6 cassetti in plastica con tre linee e 12 divisori cad. + 4 griglie in acciaio plastificato

- **Mod. JL VJT 5421e/8d** Come 5421e ma 8cassetti in plastica con tre linee e 12 divisori cad. + 5 griglie in acciaio

- **Mod. JL VJT 6521/6d** Come 6521e ma 6cassetti in plastica con quattro linee e 20 divisori cad. + 4 griglie in acciaio plastificato

- **Mod. JL VJT 6821e/8d** Come 6821 ma 6 cassetti in alluminio a base perforata con quattro linee e 20 divisori cad. + 5 griglie in acciaio

- **Mod. JL VJT 7521e/10d** Come 7521e ma 8 cassetti in alluminio a base perforata con quattro linee e 20 divisori cad. + 6 griglie in acciaio



Mod.4721



Mod.6821e



### Porta vetro - Modelli base



Mod.2723e/3d

- **Mod. 2723e** Frigorifero universale da lt 141 lordi / 130 netti esterno bianco; temperatura regolabile da 1°C a 15°C con controllo elettronico; ripiani 3; Dimensioni esterne l/p/a cm 60x62x83; Interne cm 44x44x67. Ventilato; Sbrinamento automatico; serratura; luce interna; allarme temperatura e allarme porta aperta; display digitale. allarmi di bassa e alta temperatura e porta aperta



Mod.3723

- **Mod. 3723** Frigorifero universale da lt 236 lordi / 230 netti esterno bianco; temperatura regolabile da 0°C a 15°C comando elettromeccanico; ripiani 3; Dimensioni esterne l/p/a cm 60x61x125; Interne cm 47x44x106. Raffreddamento a ricircolo d'aria; Sbrinamento automatico; serratura; luce interna; display a cristalli liquidi solo di controllo temperatura; griglie in acciaio plastificato. allarmi di bassa e alta temperatura e porta aperta



Mod.4723/6D

- **Mod. 4723** Frigorifero universale da lt 335 lordi / 329 netti esterno bianco; ripiani 4; temperatura regolabile da 0°C a 15°C comando elettromeccanico; Dimensioni esterne l/p/a cm 60x61x164; Interne cm 47x44x145. Raffreddamento a ricircolo d'aria; Sbrinamento automatico; serratura; luce interna; display a cristalli liquidi solo di controllo temperatura; griglie in acciaio plastificato. allarmi di bassa e alta temperatura e porta aperta

- **Mod. 6523** Frigorifero universale da lt 544 lordi / 520 netti esterno bianco; ripiani 4; temperatura regolabile da 0°C a 15°C comando elettromeccanico; Dimensioni esterne l/p/a cm 75x73x164; Interne 60x56x145. Raffreddamento a ricircolo d'aria; Sbrinamento automatico; serratura; luce interna; temperatura regolabile da 0°C a 15°C con reostato; display a cristalli liquidi solo di controllo temperatura; griglie in acciaio plastificato. allarmi di bassa e alta temperatura e porta aperta

### Modelli alternativi

- **Mod. 2723e/2d** Come 2723e ma 2cassetti in plastica con tre linee e 12 divisori cad. + tre griglie in acciaio

- **Mod. 2723e/3d** Come 2723e ma 3cassetti in plastica base con tre linee e 12 divisori cad.+ tre griglie in acciaio

- **Mod. 3723/4d** Come 3723 ma 4cassetti in plastica con tre linee e 12 divisori cad. + tre griglie in acciaio plastificato

- **Mod. JL VJT 4723/6d** Come 4723 ma 6cassetti in plastica con tre linee e 12 divisori cad. + 4 griglie in acciaio plastificato

- **Mod. JL VJT 6523/6d** Come 6523e ma 6cassetti in plastica con quattro linee e 20 divisori cad. + 4 griglie in acciaio plastificato

## ACCESSORI

**JL 416231** - Cassetto in alluminio base perforata con tre linee e dodici divisori per VJT 2721e/2723e

**JL 416600** - Cassetto in plastica con tre linee e dodici divisori per VJT 2721e/2723e

**JL 416171** - Cassetto in alluminio base perforata con tre linee e dodici divisori per VJT 3711/4721/3723/4723

**JL 416711** - Cassetto in plastica con tre linee e dodici divisori per VJT 3711/4721/ 3723/4723

**JL 416233** - Cassetto in plastica con tre linee e dodici divisori per VJT 2721e

**JL 416608** - Cassetto in plastica con tre linee e dodici divisori per VJT 5421e

**JL 416185** - Cassetto in alluminio base perforata con tre linee e dodici divisori per VJT 6521/ 6523

**JL 416609** - Cassetto in plastica con tre linee e dodici divisori per VJT 6521/ 6523

**JL 416185** - Cassetto in alluminio base perforata con tre linee e dodici divisori per VJT 6821e/7521e

**TX-KLI 5P.37** - Registratore di temperatura grafico a disco settimanale

**TX-Log32** - Registratore di temperatura wireless (senza fili), ricevitore USB e software per la gestione dei dati -40°C...60°C con capacità di monitorare fino a 500 registratori; precisione +/-0,3°C. Memoria per 32 giorni (1 x 15min); IP 67; Range 200 mt in spazio aperto.

**Log 32** - Registratore wireless aggiuntivo. Montato sul/i frigoriferi

**TX-PI3A** - Presa interna per frigorifero (Max 3 A)

**TX-fp10** - Foro passacavi 10mm

**TX-fp20** - Foro passacavi 20mm

**TX-clf** - Contatto libero con sonda temperatura

