POL-EKO
Perfect Environment

JOINTLAB
JOINTLAB.COM

# Scheda tecnica

**Stufa di essiccazione**
## SLN 32 Smart

La foto sopra è solo di riferimento, potrebbe mostrare opzioni aggiuntive non incluse nell'equipaggiamento standard.
L'aspetto reale, in particolare il colore e la struttura del materiale, possono differire da quelli presentati nella foto.

**Vantaggi del controller SMART:**
- Touch screen a colori da 4,3", nitido
- Porte LAN, USB per trasferimento dati
- Programmi di tempo e temperatura multisegmento
- allarmi visivi e sonori
- memoria interna per programmi e memorizzazione dati
- registro eventi
- manuale utente da scaricare direttamente
- Modifica rapida dei parametri del programma
- Barra degli allarmi
- operare con i guanti

**Smart** - preview screen

## Dati Tecnici

| | |
|---|---|
| Convezione dell'aria | Naturale |
| Capacità della camera [l] | 32 |
| Capacità lavorativa [l] | 32 |
| Controller | Microprocessore PID |
| Display | Touch screen a colori da 4,3". |

## Temperatura

| | |
|---|---|
| Range di temperatura [°C] | 5°C sopra la temperatura ambiente ... +300°C |
| Risoluzione della temperatura ogni ... [°C] | 0,1 |
| Oscillazione della temperatura a 105°C [+/-°C]* | 0,4 |
| Variazione della temperatura a 105°C [+/-°C]* | 2,5 |
| Protezione da temperatura | Classe 2.0 secondo DIN 12880 / classe 3.1 (opzione) |

## Camera

| | |
|---|---|
| Tipo di porta | Cieco |
| **Interno** | |
| Smart | Acciaio inox resistente agli acidi secondo DIN 1.4301 |
| IG Smart | Acciaio inox resistente agli acidi secondo DIN 1.4301 |
| **Alloggi** | |
| Smart | Lamiera verniciata a polvere |
| IG Smart | Acciaio inox con finitura in lino |

| **Dimensioni complessive [mm] /1/** | |
|---|---|
| Larghezza A | 590 |
| Altezza B | 640 |
| Profondità C | 520 |
| **Dimensioni interne [mm]** | |
| Larghezza D | 400 |
| Altezza E | 320 |
| Profondità F | 250 |




| | |
|---|---|
| Ripiani (standard \| max) | 1 \| 3 |
| Carico massimo per ogni ripiano [kg] /2/ | 10 |
| Carico di lavoro massimo dell'unità [kg] | 30 |
| Peso (kg) | 35 |

| PARAMETRI ELETTRICI | |
|---|---|
| Voltaggio** | 230V 50-60Hz |
| Potenza nominale [W] | 1200 |
| Garanzia | 24 mesi |
| Produttore | POL-EKO |

Tutti i dati tecnici sopra riportati si riferiscono ad unità standard (senza accessori opzionali)
* - oscillazione misurata al centro della camera; nello spazio, variazione (K) calcolata per camera come:
K= +/- (T media max. - T media min. ) / 2
** - altri alimentatori a richiesta
1 - profondità non include 50 mm di cavo di alimentazione
2 - su piano di carico uniforme
3 - ripiano rinforzato
4 - versione rinforzata

# OPZIONI E ACCESSORI

| | | |
|---|---|---|
| | Numero d'ordine: */P INOX | Ripiano in filo di acciaio INOX |
| | Numero d'ordine: */PP | Ripiano perforato |
| | Numero d'ordine: KUW GN*/* | Cuvette in acciaio inox |
| | Numero d'ordine: HEPA | Filtro HEPA dell'aria pulita |
| | Numero d'ordine: LabDesk | LabDesk software |
|   | Numero d'ordine: BRT/*/L IQ/OQ/PQ | Calibrazione e qualifica IQ, OQ, PQ |
| | Numero d'ordine: */3.1 | Protezione da sovratemperatura classe 3.1 secondo DIN 12880 |
| | Numero d'ordine: BPP 12 | Batteria di riserva per il display |
| | Numero d'ordine: PORT ALARM | Allarme della porta |
|   | Numero d'ordine: LANK | Cavo LAN |
| | Numero d'ordine: OCZ/20 | Porta di accesso non standard da 20 mm |

POL-EKO
Perfect Environment

Numero d'ordine: OCZ/30 Porta di accesso aggiuntiva 30 mm

Numero d'ordine: KD Controllo di accesso

JOINTLAB®
European Laboratory Equipment
www.jointlab.com
www.frigolab.it
Via C. Treves 57, Trezzano sul Naviglio
Milano. Italy
+39.02.39310823
info@jointlab.com

ISOCERT CERTIFICATE